

Descriptif matériaux construction

Descriptif des matériaux plus spécifiques utilisés dans la construction (briques, ardoises, finition gouttières du toit non visibles ...)

Façades

1. Briques de parement en terre cuite moulées main, de couleur rouge et bleu-pourpre Wieneberger Artiza Hectic avec éclat mate, satiné et brillant - pose colée sans joints
2. Seuils en pierre bleue

Toitures

1. Toitures en pente
 - Sous-toiture souple et lattage 24/32 SRN traité
 - **Ardoises naturelles Cupa 10 Excellence** 40/25 - extra plates
 - **Habillage des faces et rives en Zinc VMZinc Anthra**
 - Habillage des sous-pentes en multiplex
 - Gouttières intégrées en Zinc noir VMZinc Anthra
 - Descentes d'eau cachées à l'arrière des briques
 - Entrée et sortie pour VMC anthracite
 - Sortie pour feu ouvert
 - **Panneaux solaires photovoltaïques** : 18 modules à très haut rendement LG NEON 2 en 320 Wc full black + onduleur SOLAR EDGE SE 6K + optimiseur SOLAR EDGE P370. Production d'environ 6.000 kWh/an.
 - **Velux**
 - Chambre avec accès sur toit : 3 Velux GELM08 + 2 Velux VECM35 + 1 Velux VEBM35 + 1 Velux CK02 Integra
 - Autres Velux : 7 velux GGL 2070 SK06 et raccord isolant + 2 velux GGL 2070 CK02 et raccord isolant + 2 velux GGL 2070 Ck02 (Integra)
2. Toitures plates (garages et annexe arrière)
 - a. Isolation extérieure: Iko Enertherm (Isolation PIR 80 mm collé à froid et 40 mm en rive)
 - b. Etanchéité : primer adhérence Resitrix + membrane d'étanchéité en caoutchouc-EPDM 3,5 mm avec des joints de recouvrements soudables Resitrix + relevé EPM dev 950mm
 - c. Avaloirs en polyéthylène Resitrix
 - d. Garage : **Velux** pour toit plat VEC verre courbé, fixe avec verre anti-infraction :CFP 0073Q Dimension 100-150 + ISD 1093
 - e. Isolation intérieure toit plat annexe arrière : cellulose insufflée I3 Isoproc + Pare-vapeur Intello+

Drainage à l'arrière et sur côté droit de la maison

Citerne eau de pluie renforcée en béton 10.000 litres

Matériaux entreposés sur place (laine de verre, bois pour escalier ...)

- Rouleaux de laine de roche Rockfit
- Matériel en bois pour fabrication d'escalier en bois temporaire pour faciliter le travail à l'étage (planches bois prédécoupées aux mesures)
- Planches OSB
- Briques additionnelles Hectic
- Plaquettes de parement pour abri compteur ORES